Wandverkleidung Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Hinweise vor der Bedienung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

GEFAHR
Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG
Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT
Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen und/oder Beschädigungen am Produkt und/oder anderen Sachen und anderem Eigentum führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

⚠ GEFAHR

- Vermeiden Sie die Installation der Wandverkleidung in Bereichen mit offenen elektrischen Leitungen, um das Risiko von Kurzschlüssen oder Stromschlägen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kabel oder Anschlüsse nicht hinter der Wandverkleidung verlaufen, es sei denn, sie sind vollständig isoliert und gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften verlegt.

⚠ WARNUNG

- Installieren Sie die Wandverkleidung nach den Herstellervorgaben und achten Sie darauf, dass alle Befestigungen fest und stabil angebracht sind.
- Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, die für Aluminium und das jeweilige Wandmaterial geeignet sind, um eine dauerhafte Befestigung zu gewährleisten.
- Unzureichende Befestigung kann zum Ablösen der Paneele führen.
- Verwenden Sie die Wandverkleidung nicht als Träger oder Halterung für schwere Gegenstände.

⚠ VORSICHT

- Vermeiden Sie harte Stöße oder das Aufhängen schwerer Lasten an der Verkleidung, um Beulen oder Schäden zu verhindern!
- Verwenden Sie für die Reinigung nur weiche Tücher und milde Reinigungsmittel, um die Oberfläche zu schonen und Kratzer zu vermeiden.

Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriestraße 5
2752 Wöllersdorf
Mail: office@sanotechnik.at

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Feuchtigkeitsansammlungen hinter der Wandverkleidung zu vermeiden und Schimmelbildung zu verhindern.

- Vermeiden Sie die direkte Installation in Bereichen mit starker Hitzeentwicklung (z. B. direkt hinter Heizstrahlern), um Schäden an der Verkleidung zu verhindern.

- Die Wandverkleidung kann sich bei extremen Temperaturschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen. Achten Sie darauf, dass die Verkleidung mit einem kleinen Abstand zur Wand montiert wird, um möglichen Verformungen vorzubeugen.

Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriestraße 5
2752 Wöllersdorf
Mail: office@sanotechnik.at

Wall paneling Safety instructions

Read the instructions carefully before operating the product to ensure safe use.

DANGER
Indicates an imminently dangerous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

WARNING
Indicates a potentially dangerous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION
Indicates a potentially dangerous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ DANGER

- Avoid installing the wall covering in areas with exposed electrical wiring to prevent the risk of short circuits or electric shocks.
- Ensure that cables or connections do not run behind the wall covering unless they are fully insulated and routed in accordance with the applicable safety regulations.

⚠ WARNING

- Install the wall covering in accordance with the manufacturer's instructions and ensure that all fixings are secure and stable.
- Use approved screws and wall plugs that are suitable for aluminum and the respective wall material to ensure permanent fastening.
- Incorrect fastening can lead to the panels peeling off.
- Do not use the wall covering as a support or holder for heavy objects.

⚠ CAUTION

- Do not hit the cover hard or hang heavy loads on it to prevent dents or damage!
- Only use soft cloths and mild cleaning agents for cleaning to protect the surface and avoid scratches.
- Ensure adequate ventilation to prevent moisture from accumulating behind the wall cladding and to prevent mold growth.
- Do not install directly in areas that generate a lot of heat (e.g. directly behind radiant heaters) to prevent damage to the cladding.

Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriestraße 5
2752 Wöllersdorf
Mail: office@sanotechnik.at

The wall covering can expand or contract in the event of extreme temperature fluctuations. Ensure that the panel is installed at a small distance from the wall to prevent possible deformation.

Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriestraße 5
2752 Wöllersdorf
Mail: office@sanotechnik.at